

RAPTOR RICKSHAW 3

Flexible camera rickshaw for steadicam operator



レンタル料金
¥24,750 / Day
 (税込)



**UNIVERSAL CHEESE PLATE
 BUILT-IN MITCHELL MOUNT**

ミッチェルベースを介して
 カメラヘッド、アイソレーター、または
 バズーカの取り付けが可能です

MATRIX MOUNTING

2インチのマトリックススペースを介した
 M8および3/8インチのネジ穴が
 空いています



BUILT-IN LOCK CASTER WHEEL

Raptor Rickshaw 2から継承された
 10inchキャスターホイールは、より正確な操作性を可能
 にしました。
 内蔵のホイールロックは、起伏の多い地形でもシステムに
 安定性を提供します。

内容

- 800mm × 48.3mm パイプ 4本
- 980mm × 48.3mm パイプ 1本
- デュアルクランプ 6個
- 背もたれ付きシート (シートベルト付き)
- 背もたれなしシート
- フロアフランジ 3個
- ※フロア用パイプ取付金具
- パイプジョイントクランプ 2個
- ※ハンドル延長時に使用
- ユニバーサルプレート (ミッチェル)
- スポークホイール 2個
- ファットホイール 2個

▼オプション

バイブレーションアイソレーター (料金別途)

お問い合わせはこちら

株式会社 NKL

〒183-0005 東京都府中市若松町2-30-5 NKLビルディング
 TEL: 042-358-0777 / FAX: 042-358-0790

<http://www.nkl.jp>

NKL 検索



CUSTOM
EASY

Flexible camera rickshaw for steadicam operator RAPTOR RICKSHAW 3



1 - EXTENSION HANDLE

より簡単でスムーズな操作が可能



4 - ARM MOUNTING KIT

アーム・ステディカム取付パーツ



2 - FAT WHEELS

起伏の多い地形でもスムーズに移動



5 - 2 INCH SPACER

キャスターホイールの高さを調整
(スポークホイール使用時のみ取付け)



3 - SEAT BACK

後方転倒防止のシート



全長	160 cm (ハンドルを45°傾けた状態)
高さ	90 cm (ハンドルを45°傾けた状態)
全幅	スポークホイール時 75 cm
全幅	ファットホイール時 103 cm
シート高	45~74 cm
天板サイズ	74x58 cm
最大搭載重量	150 kg
本体重量	48 kg

お問い合わせはこちら

株式会社 NKL

〒183-0005 東京都府中市若松町2-30-5 NKLビルディング
TEL: 042-358-0777 / FAX: 042-358-0790

<http://www.nkl.jp>

NKL

検索